

Prohlášení o shodě CE



Níže podepsaný, zástupce společnosti:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Industriezone Ravenshout 3815
B-3945 Ham
Belgium

tímto prohlašuje, že níže uvedený produkt je ve shodě s ustanoveními následující EC Normy (em), pokud bude instalován v souladu s technologickými instrukcemi obsaženými v produktové dokumentaci:

- 89/106/EHS směrnice O stavebních výrobcích
- ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie – část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Popis produktu:

Číslo produktu	71190109
Obchodní název	Armourbase Pro – 30m
Typ asfaltu	Oxidovaný
Typ nosné vložky	Polyester
Vrchní vrstva/film	Polypropylene
Spodní vrstva/film	Polypropylene
Délka	30 m
Šířka	1 m
Hmotnost role	12,9 kg

Doporučené způsoby pokládky

- Vícevrstvý systém bez stálé ochrany povrchu:
 - Podkladní vrstva a mezivrstva:

x

Klasifikace reakce na oheň

E

Nasákavost

- Před simulací opotřebovanosti materiálu
- Po simulaci opotřebovanosti materiálu

W1

W1

Podélná pevnost v tahu

- Před simulací opotřebovanosti materiálu
- Rozdílová hodnota po simulaci opotřebovanosti materiálu

(465 +/- 115) N/5cm

70%

Příčná pevnost v tahu

- Před simulací opotřebovanosti materiálu
- Rozdílová hodnota po simulaci opotřebovanosti materiálu

(375 +/- 75) N/5cm

60%

Roztažnost

- Podélná roztažnost
- Příčná roztažnost

40-60%

50-70%

Tržné zatížení

- Podélná odolnost
- Příčná odolnost

(270 +/- 70) N

(270 +/- 70) N

Pružnost v nízkých teplotách

- 20°C

Podpis



Jméno: Kurt Kesters

Pozice: Technical Product Manager

Datum: 08/03/2010