

výrobek **Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny - LindabTopline**

typ **LPA – s povrchovou úpravou Classic, Classic matný**
LPA – s povrchovou úpravou Premium
LPA – s povrchovou úpravou Elite

zamýšlené použití střešní tašková tabule určená pro vytváření střešních pláštů se sklonem min. 14° (25%) s osovou vzdáleností laťování 400 mm. Vhodnost použití musí být posouzena projektantem

výrobce: **LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně**
IČO: **49613332**

technická specifikace **ČSN EN 14782**

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

Základní charakteristika	Vlastnost	harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Classic (PE): S250GD+Z275+ PE25 / PE8 S250GD+Z200+ PE25 / PE8 S250GD+ZM140+ PE25 / PE8 Classic mat (MPE): S250GD+Z275+ MPE30 / PE8 Premium (PE): S250GD+ZM140+ SPE35 / PE8 Elite (HBPE): S250GD+Z275+ HBPE50 / PE8	4.1	Protokol č. 2096/10, SVÚM a.s. Protokol č. 2434/12, SVUM a.s.
tloušťka	0,5 mm normální tolerance dle EN 10143	4.2	Protokol o skúške č. 70 06 0076-3, TSUS Košice
mechanická únosnost	Re 250 MPa	4.3	bez nutnosti zkoušení
vodotěsnost	-	4.4	bez nutnosti zkoušení
změny rozměrů	-	4.6	NPD
uvolňování nebezpečných látek	-	4.11	NPD
chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2) a B _{ROOF} (t3)	4.9	klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
reakce na oheň	Classic (PE): A2-s1,d0 Premium (PE): A2-s1, d0 Elite (HBPE): A2-s2,d0	4.10	Report 0402-CPD-P704907E, SP TRIS Report 0402-CPD-P704907D, SP TRIS
trvanlivost	popis typu	4.8	

výrobna: **LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně**

dodržuje podmínky řízení výroby u výrobce (FPC) splněním požadavků EN ISO 9001:2000 a má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle této normy.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tomto prohlášení.