



EN 14 351-1:2006



www.velux.com

VELUX střešní okno **GGL --- --00**

Určeno pro použití v rodinných domech a komerčních objektech

Vydáno: 01. června 2008

Deklarované vlastnosti výrobku

1&2	Odolnost proti zatížení větrem	třída C3 ⁽¹⁾
3	Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení	3 mm plavené sklo – 18 mm – 3 mm plavené sklo ⁽²⁾ 4 mm plavené sklo – 16 mm – 4 mm plavené sklo ⁽³⁾ (vnější sklo - vzduchová mezera - vnitřní sklo)
4	Reakce na oheň	npd
4	Odolnost proti vnějšímu požáru	npd
5	Vodotěsnost	třída 9A
8	Odolnost proti nárazu	npd
9	Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje
10	Akustické vlastnosti	29 (0; -3) dB
11	Součinitel prostupu tepla	2,5 W/(m ² .K)
12	Celkový činitel prostupu sluneční energie (g)	0,78 ⁽²⁾ 0,79 ⁽³⁾
13	Světelný činitel prostupu (τ_v)	0,82 ⁽²⁾ 0,83 ⁽³⁾
14	Průvzdušnost	třída 3

⁽¹⁾ Pro střešní okno o šířce větší než 1140mm nebo o výšce větší než 1398 mm : npd⁽²⁾ VELUX velikosti: C01, C02, C04, F04, F06, M27, M04, M06, M08, P25, P04, P06, P08, S01, S06, U04⁽³⁾ VELUX velikosti: B04, M10, M12, P10, S08, S10, U08, U10

npd = žádný ukazatel není stanoven (no performance determined)