

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III nařízení (EU) číslo 305/2011

Název produktu: Ceresit CS 7

č. 00838

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 15651-1: F-INT

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz. obal produktu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Tmel pro fasádní prvky výhradně pro vnitřní prostory

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Irelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4 + Systém 4 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Irelevantní

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Irelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Malta M1 bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída F	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	EN 15651-1:2012
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Odolnost proti tečení	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti (tj. protažení) při přetržení při 23°C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(jméno a funkce)



(podpis)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(jméno a funkce)



(podpis)

Düsseldorf, 30.05.2014
(místo a datum vydání)

Příloha

	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00838	
EN 15651-1: 2012 Tmel pro fasádní prvky výhradně pro vnitřní prostory	
- Typ	F-INT
- Kondicionování:	Metoda A
- Podklad:	Malta M1 bez základního nátěru
Reakce na oheň	Třída F
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 5 mm
Ztráta objemu	≤ 45 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení) při přetržení při 23°C	≥ 25 %
Trvanlivost	vyhovuje