



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
PŘÍLOHA III Rady (EU) č. 305/2011**

**Ceresit CM74 UltraPox Fix
č. 00052**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **EN 12004 R2T**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal produktu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice, se sníženým skluzem

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf

...

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Irelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba, identifikační číslo **MPA NRW, NB 0432**, provedla stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3 a bylo vystaveno následující:
Protokol o zkoušce

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Irelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky (viz poznámka 1)	Vlastnost (viz poznámka 2)	Harmonizované technické specifikace (viz poznámka 3)
Pevnost spoje , vyjádřená jako:		EN12004:2007+A1:2012
Počáteční smyková přídržnost	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnost:		
Smyková přídržnost po ponoření do vody	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Smyková přídržnost po tepelném šoku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost (ne méně než po 20 min.)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Reakce na oheň	Třída E	
Uvolňování nebezpečných látek	viz bezpečnostní list produktu	


Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

Neaplikovatelné

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


QC Manager
Jörg Schad


Head R&D Tiling
Stephan Auer

Düsseldorf, *June 7th 2013*