



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
PŘÍLOHA III Rady (EU) č. 305/2011**

**Ceresit CR62  
č. 00504**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CERESIT CR 62  
Renovační malta**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**Číslo šarže: viz obal produktu**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Speciální renovační omítka pro použití v interiéru i exteriéru**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

**Výrobní závody:**

**Závod ve Staporkówě  
26-220 Staporków  
Stara Góra**

**Závod v Dzierzóniowě  
58-200 Dzierzóniow  
ul Prieszycka 6**

**Závod v Wrzące  
64-905 Stobno**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**Irelevantní**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**EN 998-1:2010 Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky**

Notifikovaná osoba **Neuvedena**, identifikační číslo **Neuvedeno**, provedl: **Neuvedeno**.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

### Irelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky (viz poznámka 1)	Vlastnost (viz poznámka 2)	Harmonizované technické specifikace (viz poznámka 3)
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1
Přídržnost	> 0,3 MPa – FP:A	EN 998-1:2010
Absorpce vody	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> po 24h	EN 998-1:2010
Koeficient propustnosti pro vodní páru $\mu$	≤15	EN 998-1:2010
Tepečná vodivost $\lambda_{10, dry}$	0,18 W/m.K (tabulková hodnota)	EN 998-1:2010
<b>Trvanlivost</b> (zmrazování/rozmrazování)		PN-EN 85/B-04500
Ztráta hmotnosti	-0,25 %	
Změna pevnosti v ohybu	- 23 %	
Změna pevnosti v tlaku	- 34 %	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Jakości i Wdrożeń

*dr inż. Mariusz Gąrecki*  
Mariusz Gąrecki  
Chief Specialist of Quality  
and Implementation

*Piotr Urynek*  
Piotr Urynek

Manager of Quality control Department

Staporków, 01.07.2013