



Dörken GmbH & Co. KG-
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
06

EN 13984
Elastomerové plastové parotěsné pásy

DELTA-sd-FLEXX

Požární klasifikace	EN 13501-1	E	
Vodotěsnost	EN 1928	splňuje	2 kPa
Propustnost pro vodní páru	EN 1931	rd = 3,0 m rd ≤ 1 m	(v suchu) (ve velhku)
Pevnost podélná	EN 12311-2	130 N / 5 cm	
Pevnost příčná	EN 12311-2	125 N/5 cm	
Protážení podélné	EN 12311-2	300 %	
Protážení příčné	EN 12311-2	300 %	
Pevnost v roztržení podélná	EN 12310-1	15 N	
Pevnost v roztržení příčná	EN 12310-1	15 N	
Stálost	stárnutí EN 1296 Působení alkálií EN 13984	bestanden passed passe	
Smykové namáhání spoje	EN 12317-2	Není uvedeno	
Odolnost proti rázovému zatížení	EN 12691	keine Leistung festgelegt no performance determined pas d'exécution de prévu	
Délka	EN 1848-2	50 m	-0 %
Šířka	EN 1848-2	1,5 m	-0 %
Přímost	EN 1848-2	pass 75 mm / 10 m	
Plošná hmotnost	EN 1849-2	60 g/m ²	+/-6 %