



**Bramac střešní systémy spol. s r.o.**  
**Kolbenova 882/5a, Praha 9, 190 00**  
**Česká republika**

06

## EN 490

**Tašky určené pro použití jako střešní krytina, vnější nebo vnitřní obklady stěn**

### **Taška drážková (T)**

Výška profilu  $d \geq 20$   
mm

Krycí šířka  $C_w \geq 300$   
mm

Profilované tašky s  
drážkou

### **Ímská taška**

Základní taška  
332x420mm

**Tvarovky vázané na systém:** taška plochá 180x420mm, krajní taška levá 332x420mm, krajní taška pravá 332x420mm, odvětrávací taška 332x420mm, protisnehová taška 332x420mm, nosná taška s držákem stoupací plošiny 332x420mm, zakončovací taška okraje 332x420mm, hromosvodová taška 332x420mm, taška bezpevnostního háku (taška s výezem) 332x420mm, taška pultu základní 332x420mm, taška pultu rohová 332x420mm, taška pultu plochá 180x420mm, taška mansardového zlomu základní 332x200x200mm, taška mansardového zlomu plochá 180x200x200mm, krajní taška mansardového zlomu levá 332x200x200mm, krajní taška mansardového zlomu pravá 332x200x200mm, taška pultového zlomu základní 332x170x170mm, taška pultového zlomu plochá 180x170x170mm, krajní taška pultového zlomu levá 332x170x170mm, krajní taška pultového zlomu pravá 332x170x170mm, hříbělá 250/218x450mm, koncový hříbělá 250/218x450mm, rozdělovací hříbělá 270x350mm, spojovací hříbělá typ X 450x450mm, spojovací hříbělá typ XS 350x350mm, spojovací hříbělá typ T 450x430mm, uzávěra hříbělá betonová 260x280x75mm, hromosvodový hříbělá 250/218x450mm.

**Mechanická odolnost:**

Vyhovuje

**Chování při vnějším požáru:**

Požadavek splněn bez zkoušky

**Reakce na oheň :**

A2, s1, d0

**Prosákavost:**

Vyhovuje

**Mezní odchylky rozměrů :**

Vyhovuje

**Mrazuvzdornost:**

Vyhovuje