



EN 14 351-1:2006



www.velux.com

VELUX střešní okno **GEL --- --73 + VEA, VEB nebo VEC --- --73**

Určeno pro použití v rodinných domech a komerčních objektech

Vydáno: 01. června 2008

**Deklarované vlastnosti výrobku**

1&2	Odolnost proti zatížení větrem	třída C3
3	Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení	4 mm tvrzené sklo – 14,5 mm – 6,4 mm lepené plavené sklo s PVB fólií (vnější sklo - vzduchová mezera - vnitřní sklo)
4	Reakce na oheň	npd
4	Odolnost proti vnějšímu požáru	npd
5	Vodotěsnost	třída 9A
8	Odolnost proti nárazu	npd <sup>(1)</sup> 300 mm <sup>(2)</sup>
9	Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje <sup>(1)</sup> npd <sup>(2)</sup>
10	Akustické vlastnosti	35 (-1; -4) dB
11	Součinitel prostupu tepla	1,4 W/(m <sup>2</sup> .K)
12	Celkový činitel prostupu sluneční energie (g)	0,54
13	Světelný činitel prostupu ( $\tau_v$ )	0,77
14	Průvzdušnost	třída 3

<sup>(1)</sup> horní díl<sup>(2)</sup> dolní díl

npd = žádný ukazatel není stanoven (no permormance determined)