

POPIS

Izolační role PINK® jsou pružným izolačním produktem ze SKELNÝCH VLÁKEN.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

Produkty uvedené v tomto bezpečnostním listě jsou vyrobeny ze skelných vláken vyrobených z recyklovaných materiálů i z čistých surovin. Vláknata jsou potažena, aby spojovala výrobek v jeden celek a aby se omezila prašnost. Úroveň tepelného výkonu je dosažena různou hustotou a tloušťkou základního výrobku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikající řízení tepla.
- Izolace PINK® mají dlouhodobou trvanlivost, jsou rozměrově stabilní a neklesnou do dutin zdí. Díky jejich anorganické formě je nemůže napadnout hniloba ani plísně a jsou nekorozivní vůči oceli, mědi a hliníku.
- S izolacemi PINK® je snadná manipulace a instalace, lze je ukládat těsně vedle sebe. Ořez lze provést vhodným nožem.
- Balení SpaceSaver. Izolační role PINK® jsou baleny do kompresních obalů SpaceSaver, což snižuje dopravní náklady a urychluje manipulaci/instalaci na pracovišti.

POUŽITÍ

Izolace PINK® v rolích lze použít u celé řady venkovních stěn a střešních/stropních aplikací. Produkt lze instalovat do dřevěných nebo kovových dutých rámců.

FORMA VÝROBKU A BALENÍ

Výrobek se dodává bez fólie a dalších krycích materiálů. Běžně dostupné velikosti role jsou uvedeny níže.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A SHODY

- MW - EN 13162 – T1
- Certifikát shody ES
- Reakce na oheň: A1 (EN 13501)
- Tepelná vodivost λ_D : 0,040 W/(m·K) (EN 12667)

INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

15-MSD-13614-S – EU

Tel.: +32 26748211

Fax +32 26748248

VLASTNOSTI VÝROBKU

Popis	R_D ($m^2 \cdot K/W$)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	$m^2/role$	$m^2/role$	Role/ Multipack
PINK® 040 R	1,25	50	1200	20000	24,00	1,20	4
PINK® 040 R	1,50	60	1200	16500	19,80	1,19	4
PINK® 040 R	2,00	80	1200	12500	15,00	1,20	4
PINK® 040 R	2,50	100	1200	10000	12,00	1,20	4
PINK® 040 R	2,50	100	2x600	10000	12,00	1,20	4
PINK® 040 R	2,50	100	3x400	10000	12,00	1,20	4
PINK® 040 R	3,00	120	1200	8000	9,60	1,15	4
PINK® 040 R	3,50	140	1200	7000	8,40	1,18	4
PINK® 040 R	3,75	150	1200	6500	7,80	1,17	4
PINK® 040 R	3,75	150	2x600	6500	7,80	1,17	4
PINK® 040 R	3,75	150	3x400	6500	7,80	1,17	4
PINK® 040 R	4,00	160	1200	6000	7,20	1,15	4
PINK® 040 R	4,50	180	1200	5500	6,60	1,19	4
PINK® 040 R	5,00	200	1200	5000	6,00	1,20	4
PINK® 040 R	5,00	200	2x600	5000	6,00	1,20	4
PINK® 040 R	5,00	200	3x400	5000	6,00	1,20	4