




1020




TONDACH Česká republika s r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČ: 25828584

závod Šlapanice

Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice



05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1

Velmi přesný pálený zdící prvek LD, kategorie I

KERATHERM 44 B 1/2 (125x440x249 mm)

určený pro použití jako doplňkový zdící prvek v tepelně izolačních, chráněných, nosných i nenosných zděných svislých konstrukcích

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka:	125	mm	kategorie T1 a R1
	šířka:	440	mm	kategorie T1 a R1
	výška:	249	mm	kategorie T2+ a R2+
Rovinnost:		max 0,3	mm	
Rovnoběžnost rovin:		max 0,8	mm	
Tvar a uspořádání:		Podle připojeného výkresu		
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I	10	N/mm ² (kolmo na ložnou plochu)		
	NPD	(kolmo na styčnou plochu)		
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	NPD			
Přidržnost: stanovená hodnota	0,15	N/mm ²		
Obsah aktivních rozpustných solí:	NPD	(S0)		
Reakce na oheň:	třída A1			
Nasákavost:	NPD			
Faktor difuzního odporu:	NPD			
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:	NPD			
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)	750	Kg/m ³ (D2)		
Tvar a uspořádání:	viz výše			
Ekvivalentní tepelná vodivost λ :	NPD			
Mrazuvzdornost:	NPD (N0)			
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)	I \leq 0,80			