





1020



TONDACH Česká republika s r.o.
 Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice
 IČ: 25828584
 závod Šlapanice
 Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice



05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1

Pálený zdící prvek LD, kategorie I

KERATHERM 30 P+D (245x300x238 mm)

určený pro použití v tepelně izolačních, chráněných, nosných i nenosných zděných svislých konstrukcích

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka:	245 mm kategorie T1 a R2
	šířka:	300 mm kategorie T1 a R2
	výška:	238 mm kategorie T1 a R2
Rovinnost:		NPD
Rovnoběžnost rovin:		NPD
Tvar a uspořádání:		Podle připojeného výkresu
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I		10 N/mm ² (kolmo na ložnou plochu) NPD (kolmo na styčnou plochu)
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD
Přidržitost: stanovená hodnota		0,15 N/mm ²
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)
Reakce na oheň:		třída A1
Nasákavost:		NPD
Faktor difuzního odporu:		NPD
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)		760 Kg/m ³ (D2)
Tvar a uspořádání:		viz výše
Ekvivalentní tepelná vodivost λ:		0,15 W/(m.K) stanoveno měřením
Mrazuvzdornost:		NPD (N0)
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)		I ≤ 0,80