

BORGA®

ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU Polyester P30, P30 Mat a P50

Firma BORGA s.r.o, dále jen "Borga", poskytuje záruku na povrchový systém laku užívaný na venkovních střešních a stěnových krytinách a na krytinu ve tvaru tašky.

1. Doba záruky „povrchového systému laku“ je **10 let** (v případě **P50** je **15 let**) od doby zakoupení zboží.
2. Borga garantuje, že lakovaný systém bude přiléhat k plechu a nebude pukat nebo se odlučovat (s výjimkou velmi drobného odlupování nátěru na řezaných okrajích).
3. Výrobek bude poskytovat efektivní ochranu proti klimatickým podmínkám.
4. Jakékoli vyblednutí nebo změna barvy v celé ploše je limitovaná a odpovídá běžné expozici v místním ovzduší.

Tato záruka se poskytuje za následujících podmínek:

- a. Záruka se týká jenom barev nabízených ve standardním rozsahu dle platného klíče barev a na jakékoli jiné barvy, na kterých se strany konkrétně dohodli písemným zápisem.
- b. Tato záruka se vztahuje na vady povrchového laku a nezahrnuje jak mechanická poškození, tak i poškození chemického původu způsobené chemickými látkami jinými než standardně se vyskytujícími ve vnitrokontinentálním ovzduší.
- c. Výrobky musí být skladovány, převáženy a instalovány v nepoškozeném stavu. Minimální úhel střechy je 1:10 (tj 5,7°).
- d. Tato záruka platí pouze v případě užití výrobků v běžném vnitrokontinentálním ovzduší a v prostoru, jenž je vzdálen alespoň 1 km od mořského pobřeží.
- e. Povrchy musí být vystavené volnému působení deště a očištěné od nahromaděných nečistot a sutin. Je třeba zamezit vytvoření míst na střeše, kde by se hromadila voda. Spojení jednotlivých pásů plechů musí být utěsněno tak, aby se zamezilo pronikání deště či jiných nečistot.
- f. Záruka se nevztahuje na korozi a na další defekty zapříčiněné samotnou budovou, netypickým znečištěním nebo stykem s agresivními výpary a chemikáliemi a také bezprostředním dotykem krytin s jinými materiály (např. beton, zemina). Drobná koroze na řezaných hranách je povolena.
- g. Tato záruka se nevztahuje na zhoršení povrchu způsobené stykem s vlhkým nebo čerstvým řezivem respektive způsobené přímým nebo nepřímým kontaktem s mědí a jejími směsmi.
- h. Kupující je povinen se řídit doporučeními obsaženými v publikacích Borga platných v době prodeje a to ve specifikaci výrobku, dopravních a skladovacích podmínkách, instrukcemi pro údržbu a návodu k montáži výrobku. Při zpracování (ohýbání) doporučujeme řídit se níže uvedenou tabulkou č.1. Při montáži plechu musí být použity šrouby a těsnění Borgy. Odpovídající „povrchový systém laku“ vyberte dle lokálních podmínek.
- i. K montáži dodaného materiálu by mělo dojít nejpozději do šesti měsíců ode dne dodávky. V případě plnění oprávněného nároku platí následující:
 - Plnění závazků daných zárukou probíhá v rámci ustanovení Obchodního zákoníku
 - Rozsah odpovědnosti Borgy vyplývající z této záruky je omezen výlučně na materiálové náklady spojené s reklamovanými panely či prvky. Borga si vyhrazuje právo volby prostředku k odstranění vady dle svého výlučného uvážení. Případné závažné překážky bránící posouzení vad opravňují prodávajícího zamítnutí reklamace.
 - Výše odpovědnosti Borgy je omezena výší vykázané hodnoty faktury v době prodeje zmenšené o amortizaci ve výši 7% této hodnoty ročně (5% ročně u P50) kalkulované ke dni oznámení reklamované vady.
 - Jestliže se vady objeví v intervalu do dvou let po prodeji materiálu, Borga si vyhrazuje právo volby prostředku opravy a to výměnou vadného materiálu nebo natřením vadných částí.
 - Jestliže se vady objeví v intervalu od dvou let do deseti let (u P50 do patnácti let) po prodeji materiálu, Borga si vyhrazuje právo volby prostředku opravy a to dodáním nového materiálu místo vadného nebo natřením vadných částí. Finanční vyrovnání bude stanoveno na základě shora uvedených podmínek.
 - Aby mohla být uplatňována záruka, musí kupující bez zbytečného odkladu (nejvýše do 30 ti dní od zjištění vady) písemně s přesným popisem informovat Borgu o vzniklé vadě a musí umožnit firmě Borga prozkoumání vady. Použitá identifikace materiálu, na něž se vztahuje záruční právo, musí dokládat datum nákupu a montáže odpovídajícím způsobem (faktury, dodací listy).
 - Záruka nezahrnuje odpovědnost za jakékoliv přímé a nepřímé škody související s předmětem reklamace. Po odstranění závady záruka pokračuje a je platná po dobu zbývající od data prodeje reklamovaného materiálu.

Tabulka 1

Typ úpravy	Flexibilita **	Max.teplota	Min. teplota pro ohýbání
Polyester P30 Mat & P50	2t* (tmavé barvy) 4t* (světlé barvy)	+80°C	+15°C

* t – tloušťka plechu

** doporučený min. rádius ohybu

BORGA S.R.O.
Popůvky u Brna 203 664 Třebusko
tel.: 547 222 999 fax: 547 211 431
IČ: 262 43 621 DIČ: CZ60439921