

DoP-č.1773 2000

Prohlášení o vlastnostech

Dle přílohy III nařízení (EU) 305/2011 (stavební výrobky)

1.	Jedinečný identifikační kod typu výrobku	BauderPYE PV 200 S5 břidlice přírodní
2.	Typ, šarže nebo seriové číslo k identifikaci stavebního výrobku shodně s článkem 11 odstavec 4	viz. etiketa výrobku
3.	Zamýšlený účel použití	Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střech; Asfaltový pás pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti a vodě
4.	Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11 odstavec 5	Paul Bauder GmbH & Co.KG, Korntaler Landstrasse 63, D-70499 Stuttgart
5.	Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce který je pověřen úkoly dle článku 12 odstavec 2	není případné
6.	Systém nebo systémy k posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebního výrobku jak uvedeno v příloze V.	Systém 2+
7.	Potvrzení shody vnitropodnikové kontroly a prvotní kontroly závodu	1724-CPR-021101 / 022101 / 023101 / 024101 / 021201 / 022201 / 023201 / 024201
8.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro které bylo vydáno evropské technické posouzení	není případné

9. Prohlášené vlastnosti

Podstatné vlastnosti	Hodnoty	Specifikace
Chování při vnějším požáru ^{a)}	Broof (t1)	EN 13707 EN 13969
Reakce na oheň	E	
Vodotěsnost metoda B	Obstál	
Tahové vlastnosti:		
Největší tahová síla podélně (N/50 mm)	≥ 800	
Největší tahová síla příčně (N/50 mm)	≥ 800	
Protážení: podélně (%)	≥ 35	
Protážení: příčně (%)	≥ 35	
Ohebnost za nízkých teplot (°C)	≤ -25	
Nebezpečné látky ^{b), c)}	Požadavky splněny viz 5.3 EN 13707 viz 5.15 EN 13969	

Pro všechny ostatní vlastnosti dle EN 13707 a EN 13969 platí: NPD (hodnoty nestanoveny)

a) Určení chování při vnějším požáru je systémová zkouška, která může být ovlivněna systémovými komponenty, které nejsou vyrobeny nebo dodávány společností Paul Bauder GmbH&Co.KG. Vlastnost pro jednotlivý produkt tak nemůže být uváděna.

b) Produkt neobsahuje azbest ani dehet

c) Jelikož neexistuje evropská zkušební metoda pro chování produktu při vymývání, nelze se k tomu vyjádřit
 Podepsáno pro a ve jménu výrobce od:



Hubert Ertelt

Jednatel

Praha 14. 02. 2014