

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH MERX MK20

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Merx MK20

2. Zamýšlené použití

MERX je systém určený k vytvoření jednovrstvé hydroizolace střeš jako vrchní povlaková hydroizolační vrstva. Aplikace se provádí technologií mechanického kotvení, které je podle potřeby provedeno lineárním nebo bodovým způsobem.

3. Výrobce:

HAOGENPLAST Ltd. Plastic Industries. Kibbutz Haogen 42880, ISRAEL

4. Zplnomocněný zástupce:

Není relevantní

5. Systém Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV):

Sytém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 13956

Oznámený subjekt:

CSTB ve Francii, číslo autorizované osoby 0679

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní

7. Deklarované vlastnosti:

Parametr	Jednotka	Výsledek	Zkušební norma
Tloušťka	mm	2,0	EN 1849-2
Zjevná tloušťka	mm	2,0	EN 1849-2
Zjevné vady		Vyhovuje	EN 1850-2
Největší tahová síla (Pevnost v tahu)	N/50 mm podélně příčně	1250 1000	EN 12311-2
Tažnost	% podélně příčně	20 20	EN 12311-2
Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku	N podélně příčně	200 200	EN 12310-2
Odolnost proti protrhávání	N podélně příčně	400 500	EN 12310-1
Odolnost proti odlupování ve spoji	N/50 mm	100	EN 12316-2
Smyková odolnost ve spoji	N/50 mm	Vyhovuje	EN 12317-2
Ohebnost za nízkých teplot	°C	≤ -30	EN 495-5
Rozměrová stálost	%	0,3	EN 1107-2
Vodotěsnost	kPa	Vyhovuje	EN 1928
Odolnost proti nárazu	mm	1000 Metoda A 2500 Metoda B	EN 12691
Odolnost vůči UV záření	vizuálně	Vyhovuje	EN 1297

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Technický list Merx MK 20

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: HAOGENPLAST Ltd. Plastic Industries.

Kibbutz Haogen

dne 25.4.2016


NURIT NAVEH
R&D MANAGER VP
HAOGENPLAST LTD