

DELTA-MULTI BAND a DELTA-THAN

Lepení a opravy pojistných hydroizolačních pásů

Slepování jednotlivých pásů při aplikaci pojistných hydroizolačních vrstev je velmi hodnotný technický posun, co se týče účinného bránění pronikání větru či větrem hnaného deště a sněhu do tepelněizolačních vrstev zateplených šikmých střech.

Abychom však dosáhli pevného a dlouhodobého spojení pásů mezi sebou, musíme vzít v úvahu samotný povrch pojistné hydroizolační fólie. Zde je nutné si uvědomit, že povrchově strukturované fólie se lepí obtížněji než fólie s povrchy hladkými. Dalším důležitým bodem jsou podmínky lepení – vlhkost, teplota, prach atd. Z tohoto důvodu vyvinula firma DÖRKEN systém lepení pásů s lepicí hmotou již z výroby nanesenou po obou stranách pásu. Tím, že po odstranění ochranných filmů lepíme způsobem lepidlo do lepidla, máme jistotu, že provedený spoj odolá i extrémním povětrnostním vlivům, kterým bývá snad každá střecha čas od času vystavena. Navíc tento systém lepení, kdy jsou fóliové pásy opatřeny integrovanou lepicí hmotou, není tak náročný na podmínky lepení a provedený spoj je bezpečně krytý přesahy jednotlivých pásů.

Pokud bychom se rozhodli slepovat fóliové pásy dodatečně jednostrannou lepicí páskou, zjistíme, že jde o způsob náročný na podmínky lepení a značně pracný, obzvláště pokud není střecha bedněná. U povrchově strukturovaných pojistných hydroizolačních fólií nemusí být tudíž takto provedený spoj technicky dokonale.

Mnohem efektivnější je používat patentovaný systém slepování DELTA-PLUS. Pásy s tímto označením jsou opatřeny integrovaným lepením, umožňujícím maximální komfort nejen při samotném slepování, ale i při pokládce.

V případě, že při aplikaci pojistných hydroizolačních pásů DELTA dojde k jejich poškození, např. proříznutím, proseknutím apod., je velmi důležité taková místa správně opravit. Lepicí a těsnicí program DELTA v této chvíli nabízí dva způsoby provedení.

Prvním z nich je přelepení jednostranně lepicí páskou či přiložení fóliového přířezu (záplaty), který následně po obvodu páskou oblepíme a zároveň přilepíme k provedené pojistné hydroizolační vrstvě.

Nejvhodnějším a nejpoužívanějším komponentem k tomuto účelu určeným je DELTA-MULTI BAND – univerzální jednostranně lepicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, která je opatřena extrémně houževnatou lepicí hmotou. Je vhodná nejen pro opravy všech pojistných hydroizolačních pásů DELTA, ale i pro spoustu dalších situací a neměla by chybět v žádné řemeslnické kabele ani domácnosti.

Druhým způsobem je prolepení vytvořené záplaty s podkladem pomocí kartušového lepidla DELTA-THAN. Tento postup je výhodný především u povrchově strukturovaných (PP) fóliových povrchů (DELTA-VENT N, DELTA-VENT S), neboť lepidlo dobře prostupuje do povrchové struktury fólie a navíc je lepený spoj umístěn a chráněn v prostoru mezi fólií a fóliovou záplatou.

Prostředky pro slepování a opravy fóliových pásů DELTA-MULTI BAND a DELTA-THAN jsou ověřené v praxi. Jejich použití je široké a jejich volbou lze ušetřit čas strávený při vybírání z komplikovaných sáhodlouhých nabídek produktů nejrůznějších výrobců, navíc s nejistým výsledkem lepení.

podle podkladů firmy Dörken

DELTA[®] chrání hodnoty.
Šetří energii. Zvyšuje komfort.



PREMIUM

Fantastická dvojice pro střechy!

DELTA[®]-MULTI-BAND

- Skvěle lepí!
- Vysoce odolná stárnutí!
- Ideální pro lepení přesahů a propustů!
- Optimální rozměr pásky: šíře 60 mm, 25 m v roli!

DELTA[®]-THAN

- Trvale pružný kaučukový tmel v kartuši.
- Pro lepení a spojení pojistných hydroizolací a fasádních pásů.
- Spolehlivost v místech napojení na konstrukční prvky.

