

CE

Prohlášení o vlastnostech

dle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011

č. DoP-19-400-03

pro výrobek

DELTA® - PENTAXX / DELTA® - PENTAXX PLUS

1. 1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13859-1 : 2010 ; EN 13859-2 : 2010		
2. Označení typu, šarže nebo sériového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže - viz potisk výrobku		
3. Výrobce určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné harmonizované technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.		
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke		
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	Není relevantní		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1 : 2010; EN 13859-2 : 2010, Systém 3: Dále uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.		

Zkušební ústav	Identifikační číslo N° d'identification / Identificatienummer	Typ zkoušky	Protokol č.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist /
Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has
been issued / Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique
européenne / Genormeerde instantie: in geval van een verklaring van prestaties van een bouwproduct dat gedekt wordt door een
Europese technische beoordeling.

Není relevantní

9. Deklarované vlastnosti

Hlavní vlastnosti	Hodnota	EN 13859:2010
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	třída W 1	
Pevnost podélná	360 N/5 cm (± 15 %)	
Pevnost příčná	250 N/5 cm (± 15 %)	
Protažení podélné	20 - 40 %	
Protažení příčné	60 - 100 %	
Pevnost v přetržení podélné	150 N (± 20 %)	
Pevnost v přetržení příčné	230 N (± 20 %)	
Ohyb za chladu	do -25°C	
Vlastnosti po umělem stárnutí		
– vodotěsnost	W1	
– pevnost podélná	270 N/5 cm (± 20 %)	
– pevnost příčná	190 N/5 cm (± 20 %)	
– protažení podélné	13- 26 %	
– protažení příčné	40 - 65 %	
Délka	50 m (-0 %)	
Šířka	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Plošná hmotnost	200 g/m² (± 10 %)	
Propustnost pro vodní páru	sd = 0,15 m (± 0,05 m)	
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	neobsahuje	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsání jednatele:

Christian Harste

Ingo Quent

Praha, 24.06.2019

(Místo a datum vystavení)

Dörken s.r.o., Nad Vinným potokem 2, 101 11 Praha 10 · Tel.:261005200/ 261221576 · dorken@dorken.cz · www.dorken.cz
Člen skupiny Dörken.